



# signaWall

Sport Series



LEDALL

# Formate



Unsere vier Standardformate für Sportstätten. Sparen Kosten für Planung und Statik und ermöglichen so, eine preisgünstige und schnelle Realisierung, ohne Abstriche bei der Qualität.

Typ	signaWall5	signaWall10	signaWall11		signaWall14	
Format	15:10	15:10	4:3		15:9	
Pixelabstand (mm)	6,6	6,6	6,6	8	6,6	8
Auflösung (px)	432x288	576x384	576x432	480x360	720x432	600x360
Größe (BxH)	2,88x1,92 m <sup>2</sup>	3,84x2,56 m <sup>2</sup>	3,84x2,88 m <sup>2</sup>		4,8x2,88 m <sup>2</sup>	
Fläche (m <sup>2</sup> )	5,5	9,8	11		13,8	
max. Helligkeit (nit)		Standard: 6000		Eco: 8000		
Leistungsaufnahme max./typ. (kW) <small>Standard @6000nit</small>	3,59 / 1,19	6,39 / 2,13	7,18 / 2,39		8,99 / 2,99	
Leistungsaufnahme max./typ. (kW) <small>ECO @6000nit</small>	2,65 / 0,88	4,71 / 1,57	5,31 / 1,77		6,64 / 2,21	
Zertifikate	CISPR32;CISPR35;IEC6100;IEC62368;UL94-V0					





Komplettsystem inkl.  
Unterkonstruktion, Beratung,  
Systemplanung und Projektierung




Inklusive komfortabler Scoring und  
Content Produktions Software



Langlebig dank hochwertiger  
Komponenten auf dem aktuellen  
Stand der Technik



Mit speziellem Nano-Coating,  
optimiert für den Intervallbetrieb im  
Außenbereich



Helligkeit und Kontrast optimiert.  
durch adaptive Helligkeitssteuerung



In der ECO Variante ca 30% geringerer  
Energieverbrauch verglichen mit  
Standard Displays



Zertifiziert für alle Betriebsumgebungen  
gem. CISPR32/35 (EMV Klasse B) und  
IEC62368 (Sicherheit), RoHS, UL94-V0



**LEDALL**

[www.ledall.de](http://www.ledall.de)  
[info@ledall.de](mailto:info@ledall.de)  
+49 621 95341211